06

I

GB

general_**catalogue**



ISO 9001 CERTIFICATED QUALITY SYSTEM

COLORI/COLOUR

trasparebte
trasparent

bianco
white

nero
black

oro
gold

cromo
chrome

grigio
grey

alluminio anodizzato
anodized aluminium

ghiaccio
ice

grigio metallizzato
metalized grey

nichel opaco
matt nickel

nichel
nickel

acciaio inox
stailess steel

acciaio spazzolato
brushed steel

SIMBOLI/SYMBOL:

cavo unipolare
one pole cable

cavo bipolare
two pole cable

cavo tripolare
three pole cable

connettore PKVM
PKVM connector

connettore MPKM
MPKM connector

spina europea
european plug

inter. unipolare
unipolar switch

presa schuko
shuko socket

distanza max di rilevamento del sensore
max sensor detection distance

angolo di rilevamento sensore
sensor detecting degree



regolazione timer sensore
sensor timming regulation

classe di isolamento 1
insulation classes 1

classe di isolamento 2
insulation classes 2

classe di isolamento 3
insulation classes 3

grado di protezione
protection rating

Idoneità di montaggio/*suitability for mounting*

lampada inclusa
bulb included

lampada non inclusa
bulb not included

Tubo fluorescente, att. G5
Fluorescent tube, G5 fitting

Fluorescente elettronica, att. E14
Fluorescent electronic lamp, E14 fitting

Fluorescente, att. G23
Fluorescent lamp, G23 fitting

Fluorescente, att. G24d-3
Fluorescent lamp, G24d-3 fitting

Fluorescente, att. GX23
Fluorescent lamp, GX23 fitting

Piccola pera, att. E14
Little pear lamp, E14 fitting

Dicroica, att. GU4
Dicroic halogen lamp, GU4 fitting

Dicroica, att. GU5,3
Dicroic halogen lamp, GU5,3 fitting

Dicroica, att. GU10
Dicroic halogen lamp, GU10 fitting

Dicroica, att. E27
Dicroic halogen lamp, E27 fitting

Alogena con riflettore, att. G53
Halogen lamp with reflector, G53 fitting

Alogena, att. G4
Halogen lamp, G4 fitting

Alogena, att. G6,35
Halogen lamp, G6,35 fitting

Alogena, att. G9
Halogen lamp, G9 fitting

Alogena, att. R7s
Halogen lamp, R7s fitting

Alogenuri metallici, att. G12
Metal halide lamp, G12 fitting

Alogenuri metallici, att. G8,5
Metal halide lamp, G8,5 fitting

L’arredamento è sotto una nuova luce

Fondata nel 1977, grazie al notevole know-how raggiunto ed alla fondamentale capacità di intuire i nuovi bisogni dei clienti,
L&S ha consolidato la sua esperienza adeguando le proprie risorse alle aspettative di un mercato sempre più esigente e concorrenziale, conquistando una posizione di leadership qualitativa nel proprio settore a livello nazionale ed internazionale.

Questa capacità mai esaurita ha decretato il successo di un’azienda che collabora con affermate firme del design italiano, ed annovera tra i suoi clienti leaders a livello mondiale nel settore del “Mobile”.

L’azienda dispone di un’area di 25.000 mq ed uno stabilimento rinnovato ed ampliato a 12.000 mq dove lavorano nei vari reparti 100 addetti.

Nel luglio 2002 per consolidare la presenza sul mercato tedesco, L&S ha costituito la L&S GmbH, una società indipendente, con una struttura organizzativa di 20 addetti.

Per la ricchezza di innovazioni, il catalogo dei prodotti L&S è sempre stato un punto di riferimento per il Settore.

Oggi il catalogo presenta una gamma particolarmente completa ed avanzata, offrendo le giuste soluzioni estetiche e funzionali ai problemi di luminosità che possono presentarsi all’interno di una casa. I prodotti L&S sono il frutto dell’impegno nella ricerca, ma anche di una fertile collaborazione con i maggiori produttori nel campo dell’arredamento.

L&S sviluppa continuamente prodotti esclusivi, di facile installazione, soluzioni per esigenze specifiche con particolare cura nel design ed un’estrema attenzione all’aspetto della sicurezza.

La certificazione di qualità ISO 9001 è la conferma della validità di queste scelte e di tutte le metodologie di lavoro che L&S adotta da sempre.

Furnishing is seen under a new light

L&S was established in 1977, bringing to the market considerable know-how and the essential faculty to sense new customer needs.
The company’s experience can be seen in its ability to adapt its resources to the expectations of an ever more demanding and competitive market, acquiring a position of leadership in terms of quality in its sector both at home and abroad.

This limitless capacity is the key to success of a company that works with well-known Italian designers and counts world leaders among its customers both in the “Furniture”sector.

L&S employs 100 persons who work in the various departments to be found in its area of 25.000 sq.m. and a renovated factory with 12.000 sq.m.

In july 2002 L&S established L&S GmbH, an independent company with an organizational structure of 20 to consolidate its presence in the German market.

The L&S product catalogue has always been a point of reference for the sector with regard to innovations.

Today the catalogue illustrates a particularly comprehensive, state-of-the-art range, offering the right aesthetic and functional solutions to whatever lighting problems may arise inside a home.
L&S products are the result of committed research and fruitful co-operation with major manufacturers in the furnishing field.

L&S continually develops exclusive products
that are easy to install, offering solutions for specific requirements and always paying great attention to the design and to safety aspects.

The ISO 9001 quality certificate is confirmation of the validity of these choices and of all the work methods that L&S has always adopted.

esperienza • affidabilità • multiprodotto • design • qualità/prezzo • azienda certificata

eXPERIENCE • rELIABILITY • mULTIPRODUCTS • dESIGN • qUALITY/PRICE • cERTIFICATEDcOMPANY

Guida alla lettura del catalogo/Guide to reading the catalogue

1340010 10 00

Per completare il codice inserire nei due trattini il n° corrispondente al colore disponibile.
To complete the code insert the number corresponding to the available color in the two spaces.

Nome prodotto/Name of product

Descrizione/Description

kitchen

BOSTON 230-240V

Base per elemento pensile con illuminazione fluorescente elettronica in alluminio e vetro temperato.
Disponibile in due versioni:
A versione per anta con maniglia
B versione per anta senza maniglia

Base for wall element with electronic fluorescent lighting in alluminium and toughened glass.
Available in two versions:
A *version for door with handle*
B *version for door without handle*



* Posizionamento delle bussole a scelta del cliente, bussole ø10mm.
** Spessore schiena max 7mm.
Spessore fianchi max 18mm.

** position of bushings decided by the customer, bushings ø10mm.*
*** Thickness of back max 7mm.*
Thickness of ends max 18mm.





Version	W	L=mm	code
A	13	600	13400101201
A	13	900	13400111201
B	13	600	13400531201
B	13	900	13400541201

Disegni tecnici/ Technical drawing

Colore/Colour

Lampada/Bulb

Tabella codici/ Code table

Classi di isolamento/*Insulation classes*

CL1 **CLASSE 1** Apparecchio con isolamento fondamentale delle parti in tensione, ma anche con una sicurezza supplementare costituita dal collegamento delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra) facente parte dell'impianto fisso.
CLASS 1 *Equipment with fundamental insulation of the tighting parts but also with a supplementary security based on the connection of the conductors parts with access to a protection conductor (earthing) belonging to the fixed plant.*

□ **CLASSE 2** Apparecchio con isolamento rinforzato a doppio isolamento, privo di dispositivo per la messa a terra.
CLASS 2 *Reinforced and double insulation equipment without earthing device.*

III **CLASSE 3** Apparecchio con isolamento previsto per alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e nel quale non si producono tensioni superiori alla stessa.
CLASS 3 *Insulation equipment for a very low security tension feeding in which it is not possible to produce tensions superior to the same one.*

Idoneità di montaggio/*Suitability for mounting*

Apparecchio idoneo per applicazioni in e su mobili.
Equipment fit for installation in and on furniture.

F Apparecchio idoneo per applicazioni su superfici normalmente infiammabili.
Equipment fit for installation on normally inflammable surfaces.

Utilizzare solo lampade alogene riportanti questo simbolo cioè lampade autoprotette contro la rottura e l'emissione UV.
Only use halogen lamps bearing this symbol, i.e. lamps self-protected against breakage and UV emission.

Trasformatore parzialmente resistente ai corto circuito.
Transformer partially resistant to short circuits.

Convertitore indipendente.
Independent converter

Grado di protezione/*Protection rating*

IP20 Protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 12mm.
Protection against the entry of solid objects larger than 12 mm.

IP23 Protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 12mm. Protetto contro la pioggia.
Protection against the entry of solid objects larger than 12 mm. Protected against rain.

IP43 Protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 1mm e cadute d'acqua a pioggia fino a 60° dalla verticale.
Protection against the entry of solid objects larger than 1 mm and against vertically falling drops of water when appliance is tilted up to 60°

IP44 Protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 1 mm e contro gli spruzzi provenienti dal basso.
Protection against solid objects greater than 1 mm and against splashed water from below.

IP55 Protetto contro la polvere. Protetto contro i getti d'acqua.
Dust protected. Protected against water jets.

IP65 Protezione totale contro la polvere e ai getti d'acqua con lancia da tutte le direzioni.
Complete protection against dust and water spray/jets from all directions.

Se non diversamente specificato/*Unless otherwise specified*
Tutti i prodotti sono forniti di lampada; tutti gli apparecchi sono disponibili per tensioni di 230-240V; tutti gli apparecchi a bassa tensione sono venduti senza trasformatore; tutti gli apparecchi sono IP20.
All the products are supplied with bulb; All the appliances are designed for 230-240V; All the low voltage appliances are sold without transformer; All the appliances are IP20.

CE Le direttive 89/336 CEE e 73/23 CEE e loro successive modifiche (93/31 CEE e 93/68 CEE), sono sempre in primo piano in tutte le fasi di costruzione dei nostri prodotti, i quali rispettano, a seconda della loro tipologia, quelle ad esse applicabili.
The 89/336 CEE and 73/23 CEE directives and their following modifications (92/31 CEE and 93/68 CEE) are always to be considered of primary importance in every phase of our products manufacturing. In fact our products respect these directives which can be applied to them according to their typology.

Sicurezza/*Safety*
L&S rispetta le norme vigenti in tema di sicurezza prestazioni e compatibilità elettromagnetica dei propri apparecchi e componenti ausiliari di illuminazione.
L&S conforms with current regulations regarding the safety, performance and electromagnetic compatibility of its appliances and auxiliary lighting components.

Marchi di sicurezza/*Safety marks*

Istituto Italiano del marchio di qualità
Italian quality mark Institut

Marchio di conformità Tedesco
German conformity mark

Marchio di conformità Tedesco
German conformity mark

Marchio di conformità Norvegese
Norwegian conformity mark

Marchio di conformità Svedese
Swedish conformity mark

Marchio di conformità Finlandese
Finnish conformity mark

Marchio di conformità Austriaco
Austrian conformity mark

Marchio di conformità Olandese
Dutch conformity mark

Marchio di conformità Svizzero
Swiss conformity mark

Marchio di conformità Danese
Danish conformity mark

Marchio di conformità Francese
Franch conformity mark

Marchio di conformità Belga
Belgian conformity mark

Marchio di conformità Inglese
England conformity mark

Marchio di conformità Americano
American conformity mark

Marchio di conformità Americano
American conformity mark

Marchio di conformità Canadese
Canadian conformity mark

Marchio unificato Europeo
European mark

Marchi EMV-EMC/*EMV-EMC marks*

Marchio di conformità Tedesco
German conformity mark

Marchio di conformità Tedesco
German conformity mark

led pag. 9

glass led.....11

spot led..... 12-17

strip led..... 18-21

cucina/kitchen pag. 22

schienali luminosi/illuminated wall panel 24-27

ripiani luminosi e mensole illuminate/illuminated shelves 28-31

sottopensili/under cabinet light 32-38

faretti/spotlights..... 39-41

soggiorno/living-room pag. 42

tavolini, mensole luminose e faretti/
illuminated table, shelves and spotlight 44

camera/bedroom pag. 46

luci per armadi/interior furniture light 48-50

luci di lettura/reading light 50-53

bagno/bathroom pag. 54

faretti/spotlights 56-59

faretti/spotlights pag. 60

faretti/flush fitting and recessed downlights 62-63

kit e accessori/kits and acessories pag. 64

kit - trasformatori / kits - transformers 66-710



Glass led *11*

Spot LED *12*

Spot LED-S *12*

Kit spot LED *13*

Kit spot LED-S

Strip Led *16*

Sunny *17*

Led connection system *18*

Strip Led RGB *20*

13

Night & Day 14

Night & Day S 14

Kit Night & Day 15

Kit Night & Day S 15

LED

LED (Diodo ad Emissione Luminosa).
Sono ormai numerose le applicazioni di questa tecnologia nei vari settori industriali, tanto che fonti autorevoli affermano che i LED diverranno **"le lampadine del futuro".**

Le future lampadine che potranno essere prodotte basandosi sulla tecnologia LED, **consumeranno meno energia** di tutte le altre perché saranno **cinque volte più efficaci** nel trasformare la corrente elettrica in luce e **dureranno molto: permettono di risparmiare** molta energia elettrica a parità di luce emessa, **fino all'80%** rispetto ad una normale lampadina ad incandescenza e hanno una **durata 10 volte superiore** alle lampade tradizionali (fino a **10 anni**). La luce elettronica punta nel medio termine al 50% del mercato dell'illuminazione generale di ambienti.

(tratto dalla rivista scentifica Newton n° 29 del 03/2004)

Il mercato propone LED con differenti caratteristiche tecniche le cui prestazioni differenziano il loro utilizzo finale.
Alcuni esempi proposti:

LED (Light Emitting Diode).
*The applications of this technology in various industrial sectors are so many that authoritative sources confirm that LED will become **"the light bulbs of the future".***

*The future bulbs, which can be manufactured on the basis of LED technology, **will consume less energy** than all the others as they will be **five times more effective** in transforming the electric current into light and **will have a very long life.** Emitted light being equal, they can **save up to 80%** electricity compared to a normal incandescent bulb and last **10 times longer than traditional bulbs** (up to **10 years**). The medium-term outlook is that electronic light will cover 50% of the general ambient illumination and lighting market.*

(taken from the science magazine Newton No. 29 of 03/2004)

The market is offering LED with differing specifications and performance that distinguish their end use.
An example of some of the offers are



A) LED TRADIZIONALE - STANDARD LED

COLORE - COLOR	*DURATA/h - LIFE/h*	*RESA - YIELD*
BIANCO/WHITE	50.000	3000 mcd



B) LUXEON

COLORE - COLOR	*DURATA/h - LIFE/h*	*RESA - YIELD*
BIANCO/WHITE (3200°K)	50.000	20 lm
BIANCO/WHITE (4200°K)	50.000	25 lm

C) RGB

COLORE - COLOR	*DURATA/h - LIFE/h*	*RESA - YIELD*
ROSSO/VERDE/BLU RED/GREEN/BLUE	20.000	40 lm to bar= 6led RGB

Per ottenere i vantaggi dichiarati dal costruttore sull'utilizzo dei LED è necessario tuttavia conoscere i vincoli progettuali ed il corretto impiego dei vari elementi che compongono "l'impianto finale".
L&S da sempre all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie mette a disposizione della sua clientela la notevole esperienza maturata nello sviluppo di prodotti personalizzati realizzati in questi anni per primari clienti.

To obtain the advantages declared by the manufacturer regarding the use of LED, it is necessary, however, to know the design limits and correct use of the various elements making up the "end system".
L&S has always kept abreast of new technological developments and offers all customers its considerable experience gained over years of developing and making customised products for very important customers.

GLASS LED 230-240V

Lastra in vetro temperato con LED alloggiati all'interno con incluso alimentatore a spina.

Double glass shelf with incorporated LED complete with plug-in driver.





2m 2,5A

N° LED	L=mm	code
5	494	**13900010000**
6	594	**13900020000**
9	894	**13900030000**
12	1194	**13900040000**

SPOT LED

Spot ad incasso in materiale termoplastico con illuminazione ad 1 LED.

Recessed downlight in thermoplastic material with 1 LED.



N° LED	W	mA	Ø=mm	code
1	1,2	350	30	**12800216500**

SPOT LED S

Spot sporgente in materiale termoplastico con illuminazione ad 1 LED.

Flush fitting spotlight in thermoplastic material with 1 LED.



N° LED	W	mA	Ø=mm	code
1	1,2	350	54	**12800226500**

LED POWER SUPPLY + MINI-D 95-240V

Alimentatore per led cablato con distributore di energia MINI-D a 6 vie.

Wired LED driver with MINI-D 6-way connector block.



V input	Hz	mA	W	code
95-240	50-60	350	10	**12500400100**

KIT SPOT LED 95-240V

Kit composto da 3 spot LED ad incasso completo di alimetatore cablato con distributore di energia MINI-D a 6 vie.

Kit comprising 3 recessed LED downlights complete with wired driver with MINI-D 6-way connector block.



Version	*W*	*V*	*L=mm*	*code*
	1,2x3	95-240V	--	**12401216500**

KIT SPOT LED S 95-240V

Kit composto da 3 spot LED sporgenti completo di alimetatore cablato con distributore di energia MINI-D a 6 vie.

Kit comprising 3 flush fitting LED spotlights complete with wired driver with MINI-D 6-way connector block.



Version	*W*	*V*	*L=mm*	*code*
	1,2x3	95-240	--	**12401226500**

NIGHT & DAY

new

Spot semincasso in materiale termoplastico con illuminazione ad 20 LED bianchi e 6 LED blu.

Semirecessed spotlight in thermoplastic material with 20 white LED and 6 blue LED.



III F 2m 12V

N° LED	W	V	Ø=mm	code
20 bianchi/white 10 blu/blue	1,5	12	73	**12800480000**

NIGHT & DAY-S

new

Spot sporgente in materiale termoplastico con illuminazione a 20 LED bianchi e 6 LED blu.

Surface mounted spotlight in thermoplastic material with 20 white LED and 6 blue LED.



III F 2m 12V

N° LED	W	V	Ø=mm	code
20 bianchi/white 10 blu/blue	1,5	12	65	**12800490000**

NIGHT & DAY POWER SUPPLY + MINI-D 95-240V

new

Alimentatore per led cablato con distributore di energia MINI-D a 6 vie.

Wired LED power pack with MINI-D 6-way connector block.



F □ 01

V input	Hz	A	W	code
220-240	50	1,25	15	**12500680100**

KIT NIGHT & DAY 220-240V

new

Kit composto da 3 spot NIGHT & DAY semincasso completo di alimetatore cablato con distributore di energia MINI-D a 6 vie.

Kit comprising 3 semi recessed NIGHT & DAY downlights complete with wired power driver with MINI-D 6-way connector block.



Version	W	V	L=mm	code
	1,5x3	220-240V	--	**12800500000**

KIT NIGHT & DAY-S 220-240V

new

Kit composto da 3 spot NIGHT & DAY sporgenti completo di alimetatore cablato con distributore di energia MINI-D a 6 vie.

Kit comprising 3 flush fitting NIGHT & DAY downlights complete with wired power driver with MINI-D 6-way connector block.



Version	W	V	L=mm	code
	1,5x3	220-240	--	**12800510000**

STRIP LED

new

Barra a 10 LED completa di profilo in plastica trasparente isolante.
10LED strip completed with a transparent and insulated plastic profile.





	Version	W	L=mm	code
A	Bianco/White	0,6	250	**12800270000**
A	Blu/Blue	0,6	250	**12800280000**
A	Rosso/Red	0,6	250	**12800290000**
A	Verde/Green	0,6	250	**12800300000**
A	Giallo/Yellow	0,6	250	**12800310000**
B	Prolunga di connessione tra la barra led e il Mini-D Connection cord between LED strip and Mini distributor	--	1000	**12800320100**
B	Prolunga di connessione tra la barra led e il Mini-D Connection cord between LED strip and Mini distributor	--	2000	**12800330100**

SUNNY

new

Spot sporgente in materiale termoplastico con illuminazione a 6 LED .

Surface mounted spotlight in thermoplastic material with 6 LED.







Version	*W*	*ø=mm*	*code*
Bianco/White	0,5	58	**1280057__00**
Blu/Blue	0,5	58	**1280058__00**
Rosso/Red	0,5	58	**1280059__00**
Verde/Green	0,5	58	**1280060__00**



LED CONNECTION SYSTEM

new

Sistema modulare a connessioni rapide per barre e faretti LED.
Modular system with quick-connect connections for strips and LED spotlights.





Rif.	*Descrizione/Description*	*W*	*L=mm*	*code*
F	Alimentatore con distributore a 6 vie Feeder with 6 outs distributor	15W MAX 25 BARRE 15W MAX 25 BAR	--	**12500560100**
H	Cavetto ponte/Soft link	--	30	**12800240100**
H	Cavetto ponte/Soft link	--	300	**12800250100**
H	Cavetto ponte/Soft link	--	1500	**12800260100**





Rif.	*Descrizione/Description*	*W*	*L=mm*	*code*
G	Alimentatore a spina con distributore a 4 vie Feeder with plug and 4 outs distributor	5W MAX 8 BARRE 5W MAX 8 BAR	--	**12500550100**

STRIP LED RGB

new

Barra a 9 LED RGB completa di profilo in plastica trasparente isolante.
9 LED RGB strip completed with a transparent and icolated plastic profile.



	Version	W	L=mm	code
	Strip Led RGB	1,6	250	**12800360000**
B	Prolunga di connessione tra la barra led e il Mini-D Connection cord between LED strip and Mini distributor	--	1000	**12800400100**
B	Prolunga di connessione tra la barra led e il Mini-D Connection cord between LED strip and Mini distributor	--	2000	**12800410100**

STRIP LED RGB SYSTEM

new

Sistema di connessione rapida per barre LED.
Fast connection system for LED bar.



Rif.	*Descrizione/Description*	*W*	*L=mm*	*code*
C	Alimentatore a spina con distributore a 4 vie Feeder with plug and 4 outs distributor	15W MAX 9 BARRE 15W MAX 9 BAR	--	**12500610100**
D	Cavetto ponte/Soft link	--	40	**12800370100**
D	Cavetto ponte/Soft link	--	1000	**12800380100**
D	Cavetto ponte/Soft link	--	2000	**12800390100**

ALLUMINIUM PROFILE FOR STRIP LED

Profilo in alluminio per barre led.
Alluminium profile for strip led





	Version	*W*	*L=mm*	*code*
A	Profilo in alluminio/Aluminium profile		1000	**12200311200**
A	Profilo in alluminio /Aluminium profile		2000	**12200321200**
B	Testate/Cups		--	**12200351200**
C	Schermo/Diffuser		1000	**12200330100**
C	Schermo/Diffuser		2000	**12200340100**

Infinity/Eternity *24*

Boston *28*

Malibù *29*

Memphis *30*

Tekno

Millennium *36*

Luminella *36*

Halogen-L *37*

Cuneo *39*

Delta

30

California 31

Corner 32

Miami 34

Camilla 35

40

Easy 40

Willy 41

Microlynx 41

INFINITY 230-240V

new

Infinity è un "Prodotto Sistema" che propone con le sue caratteristiche tecniche-funzionali ed estetiche un insieme di soluzioni innovative.

- La **sorgente luminosa** incorporata è una lampada fluorescente elettronica che risponde ai requisiti di basso consumo energetico e lunga durata della vita del prodotto.
  La sostituzione del tubo T5 è facilitata dalla semplice rimozione frontale del vetro.
  La luce si diffonde armoniosamente su tutto il piano di lavoro.
- La parte superiore, si estende orizzontalmente formando una **mensola** che costituisce un facile appoggio per oggetti estetici e di uso pratico quotidiano.
  Ruotando il piano superiore della mensola si accede a comodi vani/contenitori dove possono trovare alloggio oggetti vari.
- Un sistema di **prese ed interruttore** sono predisposte all'interno della mensola e quindi comparire alla vista solo all'occorrenza.

Con l'eleganza del suo design semplice e lineare, l'accuratezza nelle finiture ed i materiali impiegati **"Infinity"** ben si abbina in ogni contesto di cucina.

Le lunghezze proposte 450,600,900,1200,1500 con le rispettive potenze da 8W a 35W offrono una vasta flessibilità di applicazione.

Disponibile con grado di protezione IP23 senza presa ed interruttore.

Infinity *is a "System Product" with technical-functional and aesthetic features that offer innovative solutions.*

- *The integral light source is an electronic fluorescent lamp that complies with energy saving and product long life requirements.*
  It is easy to replace the T5 tube by simply removing the glass front.
  The light is harmoniously diffused over the whole worktop.
- *The upper horizontal extension forms a shelf where ornaments or practical objects in daily use can be placed.*
  The shelf top can be tilted up to give access to handy compartments/containers where various objects may be stored.
- *Sockets and switch may be installed inside the shelf part for use when necessary.*

Thanks to the elegance of its simple, linear design, the preciseness of the finishes and the materials, ***"Infinity"*** *looks good in any kitchen.*

The available lengths 450,600,900,1200,1500 with powers ranging from 8W to 35W offer a high flexibility of application.
Available in the IP23 version without socket and switch.

Available IP23 rated without socket & switch.





Version	*W*	*L=mm*	*code*
	8	450	**1420001__00**
	13	600	**1420002__00**
	21	900	**1420003__00**
	28	1200	**1420004__00**
	35	1500	**1420005__00**

ETERNITY 230-240V

new

Eternity è un "Prodotto Sistema" che propone con le sue caratteristiche tecniche-funzionali ed estetiche un insieme di soluzioni innovative.

- La **sorgente luminosa** incorporata è una lampada fluorescente elettronica che risponde ai requisiti di basso consumo energetico e lunga durata della vita del prodotto.
  La sostituzione del tubo T5 è facilitata dalla semplice rimozione frontale del vetro.
  La luce si diffonde armoniosamente su tutto il piano di lavoro.

Con l'eleganza del suo design semplice e lineare, l'accuratezza nelle finiture ed i materiali impiegati **"Eternity"** ben si abbina in ogni contesto di cucina.

Le lunghezze proposte 450,600,900,1200,1500 con le rispettive potenze da 8W a 35W offrono una vasta flessibilità di applicazione.

Eternity *is a "System Product" with technical-functional and aesthetic features that offer innovative solutions.*

- *The integral light source is an electronic fluorescent lamp that complies with energy saving and product long life requirements.*
  It is easy to replace the T5 tube by simply removing the glass front.
  The light is harmoniously diffused over the whole worktop.

Thanks to the elegance of its simple, linear design, the preciseness of the finishes and the materials, ***"Eternity"*** *looks good in any kitchen.*

The available lengths 450,600,900,1200,1500 with powers ranging from 8W to 35W offer a high flexibility of application.
Available in the IP44 version without socket and switch.



IP23 3m G5

Version	*W*	*L=mm*	*code*
	8	450	**1420006__00**
	13	600	**1420007__00**
	21	900	**1420008__00**
	28	1200	**1420009__00**
	35	1500	**14200010__00**

BOSTON 230-240V

Base per elemento pensile con illuminazione fluorescente elettronica in alluminio e vetro temperato.
Disponibile in due versioni:

A versione per anta con maniglia

B versione per anta senza maniglia

Base for wall element with electronic fluorescent lighting in alluminium and toughened glass.
Available in two versions:

A *version for door with handle*

B *version for door without handle*





* Posizionamento delle bussole a scelta del cliente, bussole ø10mm.
** Spessore schiena max 7mm.
Spessore fianchi 18mm.

** position of bushings decided by the customer, bushings ø10mm.*
*** Thickness of back max 7mm.*
Thickness of ends 18mm.





Version	*W*	*L=mm*	*code*
A	13	600	**13400101202**
A	13	900	**13400111202**
B	13	600	**13400531202**
B	13	900	**13400541202**

Personalizzazioni a seconda delle richieste.
Customizations to request.

MALIBÙ 230-240V

Mensola in vetro temperato ed alluminio con incorporata lampada fluorescente elettronica.

Shelf in toughened glass and aluminium with incorporated electronic fluorescent light.







Version	*W*	*P= Kg/100mm*	*L=mm*	*code*
	8	2	500	**13600011200**
	13	2	600	**13600021200**
	21	1,5	900	**13600031200**
	28	1	1200	**13600041200**
	8	2	500	**13600051200**
	13	2	600	**13600061200**
	21	1,5	900	**13600071200**
	28	1	1200	**13600081200**

MALIBÙ LED 230-240V

Mensola in vetro temperato ed alluminio con incorporata "barra LED" completa di alimentatore a spina.

Shelf in toughened glass and aluminium with incorporated "LED bar" complete with plug-in driver.







Version	*N° led*	*P= Kg/100mm*	*L=mm*	*code*
	20	2	600	**13600241200**
	30	1,5	900	**13600251200**
	40	1	1200	**13600261200**
	20	2	600	**13600201200**
	30	1,5	900	**13600211200**
	40	1	1200	**13600221200**

MEMPHIS 230-240V

Mensola in vetro temperato ed alluminio con illuminazione fluorescente elettronica.
Disponibile nella versione IP44.

Shelf in toughened glass and aluminium with electronic fluorescent light.
Available in the IP44 version.



Version	W	P= Kg/100mm	L=mm	code
	8	2	450	**23510__-25.03**
	13	2	600	**23511__-25.03**
	21	1,5	900	**23512__-25.03**
	28	1,5	1200	**23513__-25.03**

TEKNO 230-240V

Mensola in vetro temperato ed alluminio con illuminazione fluorescente elettronica.

Shelf in toughened glass and aluminium with electronic fluorescent light.



Version	W	P= Kg/100mm	L=mm	code
VV	8	2	450	**2338712-25.04**
VV	13	2	600	**2337812-25.04**
VV	21	1,5	900	**2337912-25.04**
VV	28	1,5	1200	**2338012-25.04**
VA	8	2	450	**2338812-25.04**
VA	13	2	600	**2338112-25.04**
VA	21	1,5	900	**2338212-25.04**
VA	28	1,5	1200	**2338312-25.04**

CALIFORNIA 230-240V

Sistema mensola in alluminio con illuminazione fluorescente elettronica, predisposta per portaccessori.

Shelving system in aluminium with electronic fluorescent light; accessories may be fitted.











Version	*W*	*L=mm*	*code*
A	8	600	**1380001__00**
A	13	900	**1380002__00**
A	21	1200	**1380003__00**
A	28	1500	**1380004__00**
B	8	600	**1380029__00**
B	13	900	**1380030__00**
B	21	1200	**1380031__00**
B	28	1500	**1380032__00**

CORNER 230-240V

Lampada in alluminio con illuminazione fluorescente elettronica predisposta per portaccessori Kessemböhmer.

Aluminium lamp with electronic fluorescent light; Kessemböhmer accessories may be fitted.

Disponibile in due versioni:
Available in two versions:

A CORNER FC:
versione con fila continua;
with continuous row;





Version	W	L=mm	code
A	8	329	**1080010__01**
A	13	558	**1080011__01**
A	21	890	**1080012__01**
A	28	1190	**1080013__01**

B *CORNER PI:*
con presa schuko
with schuko socket.





Version	W	L=mm	code
B	8	423	**1080014__01**
B	13	652	**1080015__01**
B	21	984	**1080016__01**
B	28	1283	**1080017__01**

Disponibile con presa franco belga, inglese, svizzera e nord america.
Available with Belgian French, English, Swiss and North American socket.

CORNER SWITCH 230-240V

Profilo modulare angolare in alluminio con interruttore, predisposto per portaccessori Kessemböhmer.

Modular aluminium angle with switch; Kessemböhmer accessories may be fitted.

Version	*W*	*L=mm*	*code*
	--	93	**1080065__00**



CORNER SOCKET & SWITCH 230-240

Profilo modulare angolare in alluminio con presa Schuko ed interruttore, predisposto per portaccessori Kessemböhmer.

Modular aluminium angle with childproof Schuko socket and switch; Kessemböhmer accessories may be fitted.



Version	*W*	*L=mm*	*code*
	max 2500	150	**1080051__00**

Disponibile con presa franco belga, inglese, svizzera e nord america.
Available with Belgian French, English, Swiss and North American socket.



CORNER SINGLE SOCKET 230-240V

Profilo modulare angolare in alluminio con presa Schuko, predisposto per portaccessori Kessemböhmer.

Modular aluminium angle with childproof Schuko socket and switch; Kessemböhmer accessories may be fitted.



Version	*W*	*L=mm*	*code*
	max 2500	93	**1080050__00**

Disponibile con presa franco belga, inglese, svizzera e nord america.
Available with Belgian French, English, Swiss and North American socket.



CORNER DOUBLE SOCKET 230-240V

Profilo modulare angolare in alluminio con doppia presa Schuko, predisposto per portaccessori Kessemböhmer.

Modular aluminium angle with double childproof Schuko socket and switch; Kessemböhmer accessories may be fitted.



Version	*W*	*L=mm*	*code*
	max 2500	150	**1080034__00**

Disponibile con presa franco belga, inglese, svizzera e nord america.
Available with Belgian French, English, Swiss and North American socket.



90° CORNER

Profilo modulare angolare in alluminio, predisposta per il collegamento fila continua.

Modular 90° corner fitting in aluminium, with continuous row.

Version	*W*	*L=mm*	*code*
	--	--	**1080048__00**



MIAMI 230-240V

Lampada in alluminio con illuminazione fluorescente elettronica completa di schermo di protezione. Disponibile in due versioni:

Aluminium lamp with electronic fluorescent light complete with protective shield.
Available in two versions:

A Uscita cavo lato schermo
Cable outlet on shield side

B Uscita cavo lato millerighe
Cable outlet on finely ribbed diffuser side



Version	W	L=mm	code
A	8	450	**13500041202**
A	13	600	**13500051202**
A	13	900	**13500061202**
A	21	1200	**13500071202**
B	8	450	**13500111202**
B	13	600	**13500121202**
B	21	900	**13500131202**
B	28	1200	**13500141202**

MIAMI-C 230-240V

Lampada in alluminio con illuminazione fluorescente elettronica ad accensione automatica. Indicata per applicazioni su elementi "cestoni".

Aluminium lamp with electronic fluorescent light with automatic mechanical switching on. Recommended for application on “pan-drawer elements”





Version	W	L=mm	code
	8	560	**13500401202**
	13	860	**13500411202**
	21	1160	**13500421202**

MIAMI-S 230-240V

Lampada in alluminio con illuminazione fluorescente elettronica ad accensione automatica meccanica. Indicata per il "sottolavello".

Aluminium lamp with electronic fluorescent light with automatic mechanical switching on. Recommended for “sink units”.





Version	*W*	*L=mm*	*code*
	8	560	**13500301202**
	13	860	**13500311202**
	21	1160	**13500321202**

CAMILLA 230-240V

Lampada in policarbonato con illuminazione fluorescente elettronica, con in dotazione n° 2 clips per il fissaggio sul telaio "elemento scolapiatti".

Polycarbonate light fitting with electronic fluorescent light, supplied with 2 clips for fixing onto “dish drainer” frame.





Version	*W*	*L=mm*	*code*
	8	500	**13700010000**
	13	730	**13700020000**

MILLENNIUM 230-240V

Lampada in alluminio con illuminazione fluorescente elettronica con in dotazione staffe per fissaggio. Disponibile in due versioni:

Aluminium light fitting with electronic fluorescent lamp, supplied with mounting bracket. Available in 2 versions:

A Versione per fila continua.
For continuous row



B Versione IP65.
IP65





Version	*W*	*L=mm*	*code*
A	8	600	**2334212.02**
A	13	900	**2334312.02**
A	21	1200	**2334412.02**
IP65			
B	8	600	**2332612.02**
B	13	900	**2332712.02**
B	21	1200	**2332812.02**

LUMINELLA 230-240V

Lampada fluorescente in materiale termoplastico, predisposta per fila continua.

Fluorescent lamp in thermoplastic material, designed for continuous row.







Version	*W*	*L=mm*	*code*
ELM	8	345	**04001__**
ELM	13	570	**04002__**
ELT	8	345	**04012__**
ELT	13	570	**04015__**

HALOGEN-L 230-240V

Lampada alogena in profilo metallico completa di trasformatore 230/12V predisposta per fila continua.

Halogen lamp in metal profile complete with 230/12V transformer, designed for continuous row.





Version	*W*	*L=mm*	*code*
	2x10	450	**16143__.01**
	2x20	600	**16133__**
	3x20	900	**16134__**

HALOGEN-L SENSOR 230-240V

Lampada alogena in profilo di alluminio completa di trasformatore 230/12V, munita di interruttore - SENSOR che reagisce alla presenza di persone, accendendo automaticamente la lampada.

Halogen lamp in modular aluminium profile complete with 230/12V transformer, fitted with switch - SENSOR which reacts to the presence of persons by automatically switching on the light.





Version	*W*	*L=mm*	*code*
	1x20	410	**1698012**
	2x20	560	**1698112**
	2x20	860	**1698212**
	3x20	1160	**1698312**

COVER PROFILE LUMINELLA HALOGEN-L

Profilo copriluce in alluminio con testate di chiusura laterali.

Light covering profile in aluminium, with lateral closing elements.



Version	L=mm	code
A Profile	2000	**6814012B**
B Head dx/right	306x28x15	**6838612**
C Head sx/left	306x28x15	**6838712**

HALOGEN SINGLE SOCKET 230-240V

Profilo metallico con presa Schuko. Predisposto per fila continua.

Metal profile with Schuko single socket. Designed for continuous row.



CL1 2m

Version	W	L=mm	code
	max2500	150	**19086__**

Disponibile con presa franco belga, inglese, svizzera e nord america.
Available with Belgian French, English, Swiss and North American socket.

HALOGEN-L DOUBLE SOCKET 230-240V

Profilo metallico con doppia presa Schuko. Predisposto per fila continua.

Metal profile with Schuko double socket. Designed for continuous row.



CL1 2m

Version	W	L=mm	code
	max 2500	150	**19091__**

Disponibile con presa franco belga, inglese, svizzera e nord america.
Available with Belgian French, English, Swiss and North American socket.

CUNEO I 12V

Profilo metallico con faretto alogeno.

Metal profile with 12V halogen spotlight.







Version	*W*	*L=mm*	*code*
I	20	--	**1220004__00**

CUNEO 12V

Profilo metallico con faretto alogeno.

Metal profile with 12V halogen spotlight.







Version	*W*	*L=mm*	*code*
	20	--	**1220011__00**

CUNEO SOCKET 230-240V

Profilo metallico con presa Schuko.

Metal profile with Schuko socket.



Version	*W*	*L=mm*	*code*
	max 2500	--	**1210007__00**

Disponibile con presa franco belga, inglese, svizzera e nord america.
Available with Belgian French, English, Swiss and North American socket.

CUNEO SWITCH 230-240V

Profilo metallico con interruttore.

Metal profile with switch.





Version	*W*	*L=mm*	*code*
	--	--	**1210002__00**

DELTA 12V

Profilo metallico con faretto alogeno.

Metal profile with 12V halogen spotlight.



Version	W	L=mm	code
	20	--	**1180005__00**

DELTA SOCKET 230-240V

Profilo metallico con presa Schuko.

Metal profile with switch.





Version	W	L=mm	code
	max2500	--	**1210008__00**

Disponibile con presa franco belga, inglese, svizzera e nord america.
Available with Belgian French, English, Swiss and North American socket.

DELTA SWITCH 230-240V

Profilo metallico con interruttore.

Metal profile with switch.





Version	W	L=mm	code
	--	--	**1210009__00**

EASY 12V

Faretto alogeno in materiale termoplastico completo di vetro trasparente.

Halogen spotlight in thermoplastic material with clear glass.



W	L=mm	code
20	120x75	**N16315__**

WILLY 12V

Faretto dicroico orientabile predisposto per connessione rapida.

Dichroic spotlight with adjustable head, designed for quick connection.





F M M III GU5,3 03 85

Version	W	L=mm	code
A	20	315	**N16140__**
B	20	340	**N16174__**

WILLY ACCESSORIES







84 85

Version	L=mm	code
A	--	**69056__/S**
B	--	**69057__/S**
03		
C	150	**7803403**

MICROLYNX 230-240V

Lampada fluorescente miniaturizzata completa di ghiera.
Ballast incluso.
In tre versioni:

- A incasso
- B semincasso
- C sporgente

Miniaturised fluorescent lamp with ring. Ballast included.
Available in three version:

- A recessed
- B semirecessed
- C surface mounted



F 2m 230V GX53 01 65

Version	W	L=mm	code
A 830	6	84	**1160029__01**
A 840	6	84	**1160032__01**
B 830	6	85	**1160030__01**
B 840	6	85	**1160033__01**
C 830	6	97	**1160031__01**
C 840	6	97	**1160034__01**

Memphis table *44*

Malibù glass LED *44*

Uranio *45*

Vanadio *45*

Lince

45

MEMPHIS TABLE 230-240V

Tavolo in vetro temperato ed alluminio con illuminazione fluorescente elettronica, completo di cavo di alimentazione trasparente con spina europea e interruttore a pedale.
La lunghezza delle gambe è variabile (max 400mm).

Table in toughened glass and aluminium with electronic fluorescent lighting, complete with transparent power cord and European plug plus foot-operated switch.
Variable leg length (max 400mm).



Version	*W*	*L=mm*	*code*
	2x21	900	**2353112-25.01**
	2x8 + 2x21	900	**10900221201**

MALIBÙ GLASS LED 230-240V

Mensola in vetro ed alluminio con LED alloggiati all'interno ed alimentatore a spina incluso.

Glass and aluminium shelf with LED housed inside the glass, complete with plug-in driver.





1 LED= 0,12W V input 230-240

Version	*n°LED*	*P= Kg/100mm*	*L=mm*	*code*
	5	2	500	**13600271200**
	6	2	600	**13600281200**
	9	1,5	900	**13600291200**
	12	1	1200	**13600301200**

URANIO 230-240V

Lampada alogena in materiale termoplastico con trasformatore 230/12V.

Halogen lamp in thermoplastic material with 230/12V transformer.





- Fine corsa a rotella
- Roller limit switch



Version	*W*	*L=mm*	*code*
	20	--	**16450__.01**

VANADIO 230-240V

Lampada incandescente in materiale termoplastico completa di riflettore in alluminio.

Incandescent lamp in thermoplastic material supplied with aluminium reflector.





- Fine corsa a rotella
- Roller limit switch

Version	*W*	*L=mm*	*code*
	25	--	**M15210__LP**

LINCE 12V

Faretto dicroico orientabile predisposto per connessione rapida.

Dichroic sportlight with adjustable head, designed for quick connection.

A



B



Version	*W*	*ø=mm*	*code*
A	20	328	**M16959__**
B	20	315	**N16144__**

Mini Mobilight *48*

Free *48*

Monovolume *49*

Miami sensor *49*

Titanio

Flat LED 3W *52*

Flat Night & Day *52*

Flip LED 3W *52*

Flip Night & Day *53*

Flip-A

50

Memphis thin *50*

Arley **51**

Cono LED **51**

Miniflat LED **51**

53

Delfino *53*

MINI-MOBILIGHT 230-240V

new

Lampada fluorescente in alluminio completa di interruttore - SENSOR che reagisce alla presenza di persone, accendendo automaticamente la lampada.
Disponibile nella versione con interruttore a tirante.

Fluorescent lamp in aluminium complete with switch - SENSOR which reacts to the presence of persons by automatically switching on the light.
Available in the version with pull switch.





Version	*W*	*L=mm*	*code*
	8	530	**14400021200**
	13	680	**14400031200**
	13	850	**14400041200**
	21	1100	**14400051200**

FREE 230-240V

Lampada in alluminio con illuminazione fluorescente elettronica disponibile in due versioni:

Aluminium lamp with electronic fluorescent lighting, available in two versions:



• Con interruttore-SENSOR che reagisce alla presenza di persone, accendendo automaticamente la lampada.

• *With switch – SENSOR, which reacts to the presence of persons by automatically switching on the light.*



• Con interruttore a tirante.

• *With pull switch.*





Version	*W*	*L=mm*	*code*
A Pull switch	13	898	**230898/13W.01**
A Sensor	13	898	**230898/13W-S.01**
B Pull switch	13	898	**230898M/13W.01**
B Sensor	8	560	**230560M/8W-S.01**
B Sensor	13	860	**230860M/13W-S.1**
B Sensor	13	898	**230898M/13W-S.1**
B Sensor	21	1080	**231080M/13W-S.1**

Supporto di plastica
Plastic support

A



Supporto di metallo
Metal support

B



MONOVOLUME 230-240V

Lampada in alluminio da incasso con illuminazione fluorescente elettronica con interruttore-SENSOR che reagisce alla presenza di persone, accendendo automaticamente la lampada.
Varianti:
• Con interruttore a tirante.
• Senza sensore.

Flush-fitting electronic fluorescent lamp in aluminium with switch-SENSOR that reacts to the presence of persons and switches on the lamp automatically.
Versions:
• *With pull switch.*
• *Without sensor.*





Version	*W*	*L=mm*	*code*
	8	370	**12900261201**
	13	610	**12900271201**
	21	920	**12900291201**
	28	1230	**12900301201**

MIAMI SENSOR 230-240V

Lampada in alluminio con illuminazione fluorescente elettronica completa di interruttore-SENSOR che reagisce alla presenza di persone, accendendo automaticamente la lampada.

Compact lamp in aluminium with electronic supply, supplied with switch - SENSOR which reacts to the presence of persons by automatically switching on the light.





Version	*W*	*L=mm*	*code*
	13	850	**13500081201**
	21	1100	**13500091201**

TITANIO 230-240V

Lampada alogena rotante in materiale termoplastico, completa di trasformatore 230/12V.

Rotary halogen lamp in thermoplastic material, supplied with 230/12V transformer.



F M M 2m 2,5A G4 01 03 10

Version	*W*	*L=mm*	*code*
	20	400	**16680__.01**

MEMPHIS THIN 230-240V

Applique in alluminio con illuminazione fluorescente elettronica e schermi in plexiglass.

Electronic fluorescent wall light in aluminium with Perspex shields.



F 3m G5 12 01

Version	*W*	*L=mm*	*code*
switch dx/right	13	600	**23720__/DX.01**
switch sx/left	13	600	**23720__/SX.01**

ARLEY 230-240V



Lampada fluorescente in alluminio con illuminazione fluorescente elettronica omnidirezionabile.

Electronic fluorescent lamp with fully adjustable head in aluminium.

Version	W	L=mm	code
A	7	--	**1637012LP**
B Wall	7	--	**1637612LP**
2,5A			
D DX	7	--	**11100031200**
D SX	7	--	**11100041200**

CONO LED 95-240V

Lampada in alluminio e braccio flessibile con illuminazione ad 1 LED completa di alimentatore.

Aluminium lamp with flexible arm with 1 LED light complete with driver.



Version	W	code
A	1,2	**12800116500**
B	1,2	**12800126500**

MINI FLAT LED 95-240V

Lampada in alluminio e braccio flessibile con illuminazione ad 1 LED completa di alimentatore.

Aluminium lamp with flexible arm with 1 LED light complete with driver.



Version	W	code
A	1,2	**12800076500**
B	1,2	**12800086500**

FLAT LED 3W 95-240V

new

Lampada in alluminio e braccio flessibile con illuminazione ad 3 LED completa di alimentatore.

Aluminium lamp with flexible arm with 3 LED light complete with driver.





Version	W	code
A	3	**12800426500**
B	3	**12800436500**

FLAT NIGHT & DAY 95-240V

new

Lampada in alluminio e braccio flessibile con illuminazione a 20 LED bianchi e 10 LED blu completa di alimentatore.

Aluminium lamp with flexible arm with 20 white LED and 10 blue LED light complete with driver.





Version	W	code
A	1,5	**12800446500**
B	1,5	**12800456500**

FLIP LED 3W 95-240V

new

Lampada in alluminio e braccio flessibile con illuminazione ad 1 LED completa di alimentatore.

Aluminium lamp with flexible arm with 1 LED light complete with driver.





Version	W	code
	3	**12800466500**

FLIP NIGHT & DAY 95-240V

new

Lampada in alluminio e braccio flessibile con illuminazione ad 20 LED bianchi e 10 blu completa di alimentatore.

Aluminium lamp with flexible arm with 20 white LED and 10 blue LED light complete with driver.





Version	W	code
	1,5	**12800476500**

FLIP-A 12V

Faretto alogeno in metallo verniciato e vetro decorativo, con braccio flessibile. Predisposto per il fissaggio a pannello.

Halogen spotlights in painted metal and decorative glass, with flexible arm. Design for panel mounting



Version	W	code
	20	**13300046500**

DELFINO 12V

Faretti dicroici orientabili predisposto per connessione rapida.

Dicrhoic spotlight with adjustable head, designed for quick connection.





Version	W	code
A	20	**M16933__**
B	20	**N16142__**

Glasgow *56*

Glasgow-A *56*

Demo *57*

Nemo *57*



Kubik

58

Ice-C *58*

Flat-C 59

Double Ice-C 59

GLASGOW

Profili per sistema di illuminazione componibile per mensole.

Profiles for modular shelf lighting system.



IP23

Version	*L=mm*	*code*
A Profilo	1000	**5087001**
A Profilo	2000	**5086801**
A Profilo	3000	**50869__**
B Testata dx/head right	--	**5078701/SC**
B Testata sx/head left	--	**5078801/SC**

GLASGOW-A 230-240V

Sistema di illuminazione per specchiere a 2,3,4 faretti con presa franco-belga ed interruttore.

Lighting system for mirrors with 2,3,4 sportlights, plus socket france-belgium and switch.



F IP23

Version	*W*	*L=mm*	*code*
2 faretti	2x20	690	**13100860100**
3 faretti	3x20	1040	**13100870100**
4 faretti	4x20	1390	**13100880100**

Disponibile con presa schuko/*Available with schuko socket.*

DEMO 12V

Faretto alogeno dicroico da incasso in metallo IP55 max 50W.

Max 50W, metal recessed dichroic halogen spotlight IP55.







Version	*W*	*Ø=mm*	*code*
	50	82	**1180012__00**

NEMO 12V

Faretto alogeno dicroico da incasso in metallo IP55 max 50W.

Max 50W, metal recessed dichroic halogen spotlight IP55.







Version	*W*	*L=mm*	*code*
	50	--	**1180013__00**

KUBIK MIRROR 12V

Faretto alogeno realizzato in alluminio pressofuso e vetro.

Halogen spotlight made in die-cast aluminium and glass.





Version	W	L=mm	code
	20	--	**1336565-25**

KUBIK 12V

Faretto alogeno realizzato in alluminio pressofuso e vetro.

Halogen spotlight made in die-cast aluminium and glass.





Version	W	L=mm	code
	20	--	**1335665-25**

ICE-C 230-240V

Faretto alogeno realizzato in metallo verniciato e vetro decorativo, con braccio ad "S". Predisposto per il fissaggio a pannello.

Halogen spotlight in painted metal and decorative glass, with "S" shape arm. Designed for panel mounting.



Version	W	L=mm	code
	40	--	**1371065-25**

ICE-C 12V

Faretto alogeno realizzato in metallo verniciato e vetro decorativo, con braccio ad "S". Predisposto per il fissaggio a pannello.

Halogen spotlight in painted metal and decorative glass, with "S" shape arm. Designed for panel mounting.



F M M III 0,2m G4 65

Version	W	L=mm	code
	20	--	**1362065-25**

FLAT-C 12V

Faretto alogeno realizzato in metallo verniciato, con braccio ad "S". Predisposto per il fissaggio a pannello.

Halogen spotlight in painted metal, with "S" shape arm. Designed for panel mounting.



F M M III 0,2m G4 65

Version	W	L=mm	code
	20	--	**1359065**

DOUBLE ICE-C 12V

Faretto alogeno realizzato in metallo verniciato e vetro decorativo, con braccio flessibile. Predisposto per il fissaggio a pannello.

Halogen spotlight in painted metal and decorative glass, with "S" shape arm. Designed for panel mounting.



F M M III 0,2m G4 65

Version	W	L=mm	code
	2x20	--	**1368065-25**

Kristal fungo *62*

Kristal cono *62*

Domino *62*

Micron-S *62*

Micron BV



63

Micron P *63*



KRISTAL 57 12V

Faretto da incasso con vetro decorativo.

Recessed halogen spotlight, with decorative glass.



A



B



Version		*W*	*ø=mm*	*code*
A	fungo	20	--	**1649603-25**
B	cono	20	--	**1649703-25**
ring		--	--	**50699__B**



DOMINO 12V

Faretto da incasso in materiale termoplastico con vetro di protezione sabbiato.

Downlighter in thermo plastic material with protective sanded glass.





Version	*W*	*L=mm*	*code*
	20	--	**1180004__00**



MICRON-S 12V

Faretto alogeno sporgente in materiale termoplastico.

Halogen spotlight in thermoplastic material.





Version	*W*	*ø=mm*	*code*
	20	--	**1608__**

MICRON-BV 12V

Faretto da incasso in materiale termoplastico.

Recessed downlighter in thermoplastic material.

A ghiera piatta in metallo e vetro di protezione.
flat metal ring nut and protective glass.

B ghiera inclinata in metallo e vetro di protezione.
angled metal ring nut and protective glass.

C ghiera inclinata in metallo e vetro di protezione concavo sabbiato.
angled metal ring nut and concave sanded protective glass.

Versione 10W: con vetro di protezione sabbiato.
Versione 20W: con vetro di protezione trasparente.

Version 10W: with sanded protective glass.
Version 20W: with clear protective glass.







Version		W	ø=mm	code
A	BV	10	--	**M16490__**
A	BV	20	--	**N16126__**
B	BVS	10	--	**N16230__**
B	BVS	20	--	**16312__**
C	BVSC	20	--	**16313__**

MICRON-P 12V

Faretto da incasso in metallo.
Recessed downlighter in metal.

A ghiera piatta e vetro di protezione sabbiato.
flat ring nut and sanded protective glass.

B ghiera inclinata e vetro di protezione sabbiato.
angled ring nut and sanded protective glass.

C con ghiera inclinata e vetro di protezione concavo sabbiato.
with angled ring nut and concave sanded protective glass.





Version		W	ø=mm	code
A	P	20	--	**M16553__**
B	PS	20	--	**16936__**
C	PSC	20	--	**16948__**

SPACER

Distanziale per faretti alogeni serie Micron.

Spacer for the Micron range.

Version	ø=mm	code
	--	**66177__**



Kit willy *66*

Kit delta *66*

Kit cuneo *66*

Kit micron P - BV *67*

Flat 16

Mignon+Mini-D *69*

Flat+Mini-D *69*

Touch light *70*

Touch LED system *70*



Infrared

68

Mignon 68

TVB 68

FLAT 68

SET 210 69

70

Kit sensor 71

KIT WILLY 230-240V

Kit composto da 2/3 faretti alogeni dicroici orientabili "Willy" con trasformatore elettronico "TVB" 230/12V completo di cablaggio e sistema di connessione "Pratika".

Kit consisting of 2/3 "Willy" dichroic halogen spotlights with adjustable heads, "TVB" electronic transformer 230/12V, supplied with wiring and "Pratika" connection system.





Version	*W*	*code*
x2	2x20	**99253__**
x3	3x20	**99255__**

KIT DELTA 230-240V

Kit composto da 2/3 faretti alogeni "Delta" con trasformatore elettronico "Touch Light 20-70W" 230/12V completo di cablaggio e sistema di connessione "Pratika".

Kit consisting of 2/3 "Delta" halogen spotlights with "Touch Light 20-70W" electronic transformer - 230/12V, supplied with wiring and "Pratika" connection system.





Version	*W*	*code*
x2	2x20	**1220017__00**
x3	3x20	**1220018__00**

KIT CUNEO 230-240V

Kit composto da 2/3 faretti alogeni "Cuneo" con trasformatore elettronico "Touch Light 20-70W" 230/12V completo di cablaggio e sistema di connessione "Pratika".

Kit consisting of 2/3 "Cuneo" halogen spotlights with "Touch Light 20-70W" electronic transformer - 230/12V, supplied with wiring and "Pratika" connection system.





Version	*W*	*code*
x2	2x20	**1220009__00**
x3	3x20	**1220010__00**

KIT MICRON-P 230-240V

Kit composto da 2/3 faretti alogeni "Micron-P" con trasformatore elettronico "Mignon 20-60W" 230/12V completo di cablaggio e sistema di connessione "Pratika".

Kit consisting of 2/3 "Micron-P" halogen spotlights with "Micron 20-60W" electronic transformer - 230/12V, supplied with wiring and "Pratika" connection system.





Version	*W*	*code*
x2	2x20	**1240036__00**
x3	3x20	**1240037__00**

KIT MICRON-BV 230-240V

Kit composto da 2/3 faretti alogeni "Micron-BV" con trasformatore elettronico "Mignon 20-60W" 230/12V completo di cablaggio e sistema di connessione "Pratika".

Kit consisting of 2/3 "Micron-BV " halogen spotlights with "Micron 20-60W" electronic transformer - 230/12V, supplied with wiring and "Pratika" connection system.





Version	*W*	*code*
x2	2x20	**1240038__00**
x3	3x20	**1240039__00**

FLAT 16 230-240/12V

new

Trasformatore elettronico con dispositivo di protezione termica e contro il cortocircuito.

Electronic transformer with device for thermal cut-out and against short circuits.



Version	W	L=mm	code
--	10-60	--	**12500510100**

MIGNON 230-240/12V

Trasformatore elettronico con dispositivo di protezione termica e contro il cortocircuito.

Electronic transformer with device for thermal cut-out and against short circuits.



Version	W	L=mm	code
--	10-60	--	**N1700101/S**

TVB 230-240/12V

Trasformatore elettronico con dispositivo di protezione termica e contro il cortocircuito.

Electronic transformer with device for thermal cut-out and against short circuits.



Version	W	L=mm	code
--	20-80	--	**1721503/S**

FLAT 230-240/12V

Trasformatore elettronico con dispositivo di protezione termica e contro il cortocircuito.

Electronic transformer with device for thermal cut-out and against short circuits.



Version	W	L=mm	code
--	20-70	--	**1723100/S**
--	35-105	--	**1723200/S**

SET 210 230-240/12V

Trasformatore elettronico con dispositivo di protezione termica e contro il cortocircuito.

Electronic transformer with device for thermal cut-out and against short circuits.



Version	*W*	*L=mm*	*code*
--	50-210	--	**N1700303/S**

MIGNON + MINI-D 120/12V

Trasformatore cablato con distributore di energia MINI-D a 6 vie.

Wired transformer with MINI-D 6-way power distributor.



Version	*W*	*code*
--	20-60	**12500280300**
--	35-105	**12500290300**

FLAT + MINI-D 230-240/12V

Trasformatore cablato con distributore di energia MINI-D a 6 vie.

Wired transformer with MINI-D 6-way power distributor.



Version	*W*	*code*
--	20-70	**M1788201**
--	35-105	**M1788301**

TOUCH LIGHT 230-240/12V

Trasformatore elettronico con dispositivo di innesco regolabile "TOUCH-SYSTEM". Fornito di boccola in metallo necessaria per l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa.

Electronic transformer "TOUCH SYSTEM" dimmerable starting device. Complete with metal bushing necessary for switching on and adjusting the luminous intensity.



Version	*W*	*L=mm*	*code*
--	20-70	--	**N1700601/S**
--	35-105	--	**N1700701/S**

TOUCH LED SYSTEM 230-240V

Sistema di comando per apparecchi luminosi con carico max 550W per un max di tre interruttori con l'innovativa tecnologia **touch led** (il comando viene attivato e disattivato al tocco del led luminoso).

*Controlo system for light fittings with max load 550W for a maximum of three switches with the innovative **touch led** technology (the control is activated and deactivated by touching the LED).*





Version	*W*	*code*
A Touch led system	550	**12400130300**
B Touch led	--	**12400506500**



INFRARED 230-240V

Sistema di comando per apparecchi luminosi con carico max 550W per un max di 1 interruttore ad **infrarosso** che si attiva al passaggio della mano sopra i sensori.

Control system for light fittings with max load 550W for one infrared switch which is activated by passing a hand over the sensor.



Version	*W*	*code*
Infrared	550	**12400140300**

KIT SENSOR 230-240V

Sistema di accensione automatico per apparecchi luminosi con carico max 500W a sensore di presenza.

System for automatically switching on light, max. capacity 500W, with movement sensor.









Version	*W*	*code*
A Kit sensor	500	**12401230100**
B Kit sensor	500	**12401240100**

Light it
LUCI PER ARRED ARE

PRATIKA

Freedom FC ..... pag. 2
Freedom ..... pag. 3
Riflettore Freedom/Freedom Reflector ..... pag. 3
Schermo Freedom/Freedom Diffuser ..... pag. 3
Sistema Pratika/Pratika System ..... pag. 4

MINITRACK SYSTEM

Click ..... pag. 6
Flex ..... pag. 6
Miniflu A ..... pag. 6
Miniflu B ..... pag. 6
Mini track ..... pag. 7

TRACK SYSTEM

Track 3 ..... pag. 8
Eyes PAR ..... pag. 10
Eyes HQI-HCI ..... pag. 11
Gem ..... pag. 12

SUSPENSION LIGHT

Studios quadro - linea PAR ..... pag. 13
Studios quadro - linea DICRO ..... pag. 14

RECESSED DOWNLIGHT

Studios X1 - X2 - X3 - X4 PAR ..... pag. 15
Studios X1 - X2 - X3 - X4 DICRO ..... pag. 16
Evo I ..... pag. 17
Evo II ..... pag. 18
Alimentatori/Feeders ..... pag. 18
Evo III ..... pag. 19
Nilo ..... pag. 20

CEILING SPOTLIGHT

Senna - Loira - Turno - Turno adjustable ..... pag. 21
Square - Quadro - Fascio ..... pag. 22

DESK LIGHT

Tucano - Airone desk - Airone floor ..... pag. 23

FREEDOM FC 230-240V

Lampada in materiale termoplastico con illuminazione fluorescente elettronica predisposta per connessione a fila continua con incluse clips di fissaggio.

Lamp in thermoplastic material with electronic fluorescent light designed for continuous row connection, clamp fittings included.





connessione per un totale di max 180W

max continuous row connection up to 180W





Version	*W*	*L=mm*	*X*	*code*
	8	307	296	**23364/8W.02**
	13	536	525	**23364/13W.02**
	14	568	557	**23364/14W.02**
	21	868	857	**23364/21W.02**
	28	1168	1157	**23364/28W.02**
	35	1468	1457	**23364/35W.02**
	8	307	296	**23365/8W.02**
	13	536	525	**23365/13W.02**
	14	568	557	**23365/14W.02**
	21	868	857	**23365/21W.02**
	28	1168	1157	**23365/28W.02**
	35	1468	1457	**23365/35W.02**





FREEDOM 230-240V

Lampada in materiale termoplastico con illuminazione fluorescente elettronica con incluse clip di fissaggio.

Lamp in thermoplastic material with electronic fluorescent light, clamp fittings included.



Version	*W*	*L=mm*	*code*
	8	307	**23386/8W.02**
	13	536	**23386/13W.02**
	14	568	**23386/14W.02**
	21	868	**23386/21W.02**
	28	1168	**23386/28W.02**
	35	1468	**23386/35W.02**



Version	*W*	*L=mm*	*code*
	8	307	**23396/8W.02**
	13	536	**23396/13W.02**
	14	568	**23396/14W.02**
	21	868	**23396/21W.02**
	28	1168	**23396/28W.02**
	35	1468	**23396/35W.02**



SCHERMO FREEDOM / FREEDOM DIFFUSER

Schermo in materiale termoplastico e testate.

Shield in thermoplastic material and end caps.



Version	*L=mm*	*code*
x8W	265	**5133800.01**
x13W	493	**5133900.01**
x14W	525	**5134200.01**
x21W	826	**5134000.01**
x28W	1125	**5134100.01**
x35W	1428	**5134300.01**

RIFLETTORE FREEDOM / FREEDOM REFLECTOR

Riflettore in alluminio con ganci di fissaggio.

Aluminium reflector with fixing hooks.



Version	*L=mm*	*code*
x8W	254	**12400471200**
x13W	483	**12400481200**
x14W	515	**12401151200**
x21W	815	**12400491200**
x28W	1115	**12400501200**
x35W	1415	**12401161200**

PRATIKA SYSTEM 230-240V

Sistema modulare a connessioni rapide per facilitare il montaggio di qualsiasi applicazione.

Modular quick-connection system to make mounting of any application easy.





Max load 50W for socket.
Max total load 210W.







* Disponibile anche trasparente/Also available in trasparent version.

** Disponibile anche grigio metallizzato/Also available in metalized grey version.

*** Non disponibile nero/Black not available

Rif.	*Descrizione/Description*	*L=mm*	*code*
1	scatola di derivazine a 4 uscite/connector box 4 outputs	124x82x18mm	**19058__**
2	scatola di derivazine a 6 uscite/connector box 6 outputs	124x82x18mm	**19250__**
3	connettore ponte P/connector P	--	**85928__**
4	prolunga intermedia tipo "B"/intermediate cord "B"	0,3m	**85961__**
4	prolunga intermedia tipo "B"/intermediate cord "B"	1m	**85918__**
4	prolunga intermedia tipo "B"/intermediate cord "B"	2m	**85919__**
5	prolunga intermedia tipo "B" UP/intermediate cord "B" UP	0,5m	**12600390100*** **
5	prolunga intermedia tipo "B" DOWN/intermediate cord "B" DOWN	0,5m	**12600460100*** **
6	prolunga intermedia tipo "B" SPIRAL/intermediate cord "B" SPIRAL	0,2-1m	**12600810100*** **
7	prolunga intermedia tipo "G"/intermediate cord "G"	1m	**7864401*** **
7	prolunga intermedia tipo "G"/intermediate cord "G"	2m	**7855001**
8	prolunga di connessione tipo "D"/connection cord "D"	L1=2m L2=2 m	**85950__***
8	prolunga di connessione tipo "D"/connection cord "D"	L1=4m L2=2m	**85951__***
9	prolunga di connessione tipo "E"/connection cord "E"	2m	**85925__***
9	prolunga di connessione tipo "E"/connection cord "E"	3m	**85909__**
9	prolunga di connessione tipo "E"/connection cord "E"	4m	**85949__**
10	prolunga di connessione tipo "E"UP/connection cord "E" UP	2m	**12600350100*** **
10	prolunga di connessione tipo "E" DOWN/connection cord "E" DOWN	2m	**12600370100*** **
11	prolunga di connessione tipo "E" SPIRAL/connection cord "E" SPIRAL	0,5-2m	**12600820100*** **
12	distributore di energia mini-D 3 uscite/mini-D energy 3 outputs	40x16,4x25m	**80701080100**
12	distributore di energia mini-D 6 uscite/mini-D energy 6 outputs	64x16,4x25m	**1911701**
13	prolunga intermedia Minipratika/intermediate cord Minipratika	1m	**89174__**
13	prolunga intermedia Minipratika/intermediate cord Minipratika	1,5m	**89187__**
13	prolunga intermedia Minipratika/intermediate cord Minipratika	2m	**85581__**
14	prolunga con fine corsa/extension with limit switch	2m	**1260025__00**
15	interruttore unipolare/single-pole switch	--	**1240012__00****
16	Tappo copriforo PK/PK hole cover cup	ø=25mm	**51007__**

MINI TRACK SYSTEM 12V

Sistema binario a bassissima tensione in plastica estrusa.

Track system for low tension in estruded plastic.

Rif.	*Nome*	*W*	*V*	*L=mm*	*code*
1	Click	20	12	--	**11700056500**
2	Flex	20	12	--	**11700016500**
3	Miniflu A	20	12	--	**1160001__00**
4	Miniflu B	20	12	--	**1160002__00**



Rif.	Nome	W	V	L=mm	code
5	Trasformatore/Transformer	105	230/12	4500	**1250026__00**
6	Binario/Track	--	--	600	**1330001__00**
6	Binario/Track	--	--	1200	**1330002__00**
7	Profilo di copertura/Cover profile	--	--	1200	**1300003__00**
8	Prolunga di connessione/Connector cord	--	--	2000	**1260047__00**
9	Prolunga intermedia/Intermediate cord	--	--	150	**1260001__00**
9	Prolunga intermedia/Intermediate cord	--	--	3000	**1260002__00**
10	Connettore ponte/Intermediate connector	--	--	--	**4040006__00**
11	Tappo di chiusura/End cap	--	--	--	**4040005__00**











TRACK 230-240V

new

Sistema a binario 230-240V.

Track system 230-240V.

Rif.	*Description*	*L=mm*	*code*
1a	Binario/*track*	1000	**14100016500**
1b	Binario/*track*	3000	**14100026500**
2a	Connettore di alimentazione/*Supply connector*	--	**14100031000**
2b	Connettore di alimentazione riflesso/*Supply connector mirror image*	--	**14100041000**
3	Connettore ponte ad "I"/*"I" connector*	--	**14100071000**
4	Connettore ponte a scomparsa /*Straight connector*	--	**14100251000**
5	Connettore ponte flessibile/*intermediate flexible connector*	--	**14100241000**
6a	Connettore ponte a "L"/*"L" connector*	--	**14100051000**
6b	Connettore ponte a "L"/*"L" connector*	--	**14100061000**
7a	Connettore ponte a "T"/*"T" connector*	--	**14100081000**
7b	Connettore ponte a "T"/*"T" connector*	--	**14100091000**
7c	Connettore ponte a "T"/*"T" connector*	--	**14100211000**
7d	Connettore ponte a "T"/*"T" connector*	--	**14100221000**
8	Connettore ponte a "X"/*"X" connector*	--	**14100101000**
9	Tappo di chiusura/*end cap*	--	**14100261000**
10	Morsetto per sospensione/*Point clamp suspension*	--	**14100271000**
11	Sospensione per connettore di alimentazione/*End feed suspension*	--	**14100281000**
12	Sospensione per connettore intermedio/*Middle feed suspension*	--	**14100291000**
13	Sospensione per connettore a "L"/*"L" feed suspension*	--	**14100301000**
14	Sospensione per connettore a "T"/*"T" feed suspension*	--	**14100311000**
15	Sospensione per connettore a "X"/*"X" feed suspension*	--	**14100321000**
16	Kit cavo di sospensione/*Wire suspension set*	--	**14100331000**



2a



2b



3

4



5



6a
6b



7a
7b
7c
7d



8

9



10



11



12



13



14



15

16



EYES PAR 230-240V

Faro alogeno omnidirezionale in alluminio verniciato completo di alimentatore elettronico, munito di connessione a binario.

Fully adjustable halogen spotlight in painted aluminium complete with electronic power pack and light bar connection.

Version	*W*	*L=*	*code*
A X1	50	--	**11800286500**
B X2	50X2	--	**11800296500**





EYES HQI-HCI 230-240V

Faro ad alogenuri metallici omnidirezionale in alluminio verniciato completo di alimentatore elettronico, munito di connessione a binario.

Fully adjustable metal halide spotlight in painted aluminium complete with electronic power pack and light bar connection.



Version	*W*	*L=*	*code*
A X1	35	--	**11800306500**
B X2	35X2	--	**11800316500**





GEM HQI-HCI 230-240V

Faro ad alogenuri metallici orientabile in alluminio verniciato, completo di alimentatore elettronico, munito di connessione per binario.

Adjustable metal halide spotlight in painted aluminium complete with electronic power pack and light bar connection.



Version	*W*	*L=*	*code*
	70	--	**11800326500**





STUDIOS PAR 230-240V

Faro alogeno omnidirezionabile realizzato in metallo verniciato, completo di trasformatore elettronico 200W.

Fully adjustable halogen spotlight made in painted metal, completa with electronic transformer 200W.

Version	*W*	*L=*	*code*
A quadro	4x50	--	**11800146500**
B linea	4x50	--	**11800156500**

A quadro



B linea



STUDIOS DICRO 230-240V

Faro alogeno dicroico omnidirezionabile realizzato in metallo verniciato, completo di alimentatore elettronico 200W.

Fully adjustable dichroic halogen spotlight made in painted metal, complete with electronic transformer 200W.



Version	*W*	*L=*	*code*
A quadro	4x50	--	**IT1601665**
B linea	4x50	--	**IT1601765**



STUDIOS PAR 12V

Faro alogeno da incasso omnidirezionabile realizzato in metallo verniciato.

Fully adjustablehalogen downlight made in painted metal.

Version	*W*	*L=*	*code*
A X1	50	--	**11800186500**
B X2	50X2	--	**11800196500**
C X3	50X3	--	**11800206500**
D X4	50X4	--	**11800216500**





STUDIOS DICRO 12V

Faro alogeno dicroico da incasso omnidirezionabile realizzato in metallo verniciato.
Fully adjustable dichroic halogen downlight made in painted metal.



Version	*W*	*L=*	*code*
A X1	50	--	**11800226500**
B X2	50X2	--	**11800236500**
C X3	50X3	--	**11800246500**
D X4	50X4	--	**11800256500**



EVO I 230-240V

Proiettore direzionabile da incasso in metallo verniciato per lampada alogena max 200W.

Recessed adjustable spotlight in painted metal for halogen lamp max 200W.

Version	*W*	*L=*	*code*
	200	--	**IT16130__/S**



EVO II 230-240V

Proiettore direzionabile da incasso in metallo veniciato per lampada ad alogenuri metallici max 150W.

Recessed adjustable spotlight in painted metal for metal halide lamp max 150W.

Version	*W*	*L=*	*code*
	max 150	--	**11800070100**



POWERTRONIC PTU FEEDER

Alimentatore elettronico per lampada a scarica HCI-HQI.

Electronic feeder for discharge HCI-HQI lamp.

Version	*W*	*V*	*L=mm*	*code*
Powertronic PTU	70	230-240	161	**12500420000**
Powertronic PTU	150	230-240	190	**12500480000**



HS-HI FEEDER

Alimentatore elettromagnetico per lampade a scarica HCI-HQI.

Electromechanical feeder for discharge HCI-HQI lamp.

Version	*W*	*V*	*L=mm*	*code*
HS-HI	70	230-240	222	**12500430000**
HS-HI	150	230-240	250	**12500440000**



EVO III 12V

Proiettore direzionabile da incasso in metallo verniciato per lampada alogena dicroica.

Recessed adjustable spotlight in painted metal for halogen dichroic lamp.

Version	*W*	*ø=mm*	*code*
	50	--	**1180026__00**



NILO 230-240V

Faro ad incasso in metallo verniciato, con vetro satinato e riflettore in alluminio, predisposto per lampade fluorescenti “PL” e completo di alimentatore elettronico.

Metal recessed spotlight, with satin-finish glass and aluminium reflector, requires “PL” fluorescent bulbs, complete with electronic power supply unit.



Version	*W*	*ø=mm*	*code*
	2x26	--	**1180027__00**

SENNA 12V

Faretto alogeno dicroico da incasso in metallo max 50W, 12V.

Max 50W 12V, metal recessed dichroic halogen spotlight.



Version	W	ø=mm	code
	50	--	**IT60008__/S**

LOIRA 12V

Faretto alogeno dicroico da incasso in metallo max 50W, 12V.

Max 50W 12V, metal recessed dichroic halogen spotlight.



Version	W	ø=mm	code
	50	--	**IT60007__/S**

TURNO 230-240V

Faretto alogeno dicroico da incasso in metallo max 50W 220/230V.

Max 50W 220/230V, metal recessed dichroic halogen spotlight.



Version	W	ø=mm	code
	50	--	**IT16967__/S**

TURNO ADJUSTABLE 230-240V

Faretto alogeno dicroico da incasso in metallo max 50W 220/230V.

Max 50W 220/230V, metal recessed dichroic halogen spotlight.





Version	W	ø=mm	code
	50	--	**IT16968__/S**

SQUARE 230-240V

Faretto alogeno dicroico sporgente, in metallo e vetro satinato max 35W 220/230V.

Max 35W 220/230V, metal projecting dichroic halogen spotlight with frosted glass.



GU5,3

Version	*W*	*L=mm*	*code*
	35	--	**IT1606065-25**

QUADRO 230-240V

Faretto alogeno dicroico da incasso in metallo e vetro satinato max 50W 220/230V.

Max 50W 220/230V, metal recessed dichroic halogen spotlight with frosted glass.



CL1 GU10

Version	*W*	*L=mm*	*code*
	50	--	**IT1610165/S**

FASCIO 230-240V

Faretto alogeno orientabile max 100W 220/230V.

Max 100W 220/230V, adjustable halogen lamp.



E27

Version	*W*	*L=mm*	*code*
	100	--	**IT16115__/S**

AIRONE DESK 230-240V

Lampada alogena da tavolo, 230/12V att. G6,35, completa di trasformatore.

Halogen table lamp, 230/12V 35/50W fit. 6,35, complete with transformer.





Version	W	V	L=mm	code
	50	230/240	--	**IT16030__**

AIRONE FLOOR 230-240V

Lampada alogena da terra, 230/12V att. G6,35, completa di trasformatore.

Halogen floor lamp, 230/12V 35/50W fit. 6,35, complete with transformer.





Version	W	L=mm	code
	50	--	**IT16040__**

TUCANO 230-240V

Lampada alogena da tavolo, 230/12V att. G6,35, completa di trasformatore.

Halogen table lamp, 230/12V 35/50W fit. 6,35, complete with transformer.



Version	W	L=mm	code
	50	--	**IT1602009**

Lampade fluorescenti:
quale tonalità di luce per quale illuminazione?

Campo di impiego	daylight luce diurna			cool white luce bianchissima		warm white tono caldo		INTERNA®	NATURA
	865	954	965	840	930	830	930	827	76
Uffici e amministrazioni									
Uffici, corridoi			•	•		•			
Sale riunione						•		•	
Industria, artigianato e commercio									
Elettrotecnica				•					
Industria tessile	•	•	•	•	•				
Lavorazione legno	•	•	•	•					
Industrie grafiche, laboratori	•	•	•	•		•			
Controllo dei colori		•	•		•				
Magazzini				•					
Locali scolastici e aule									
Sale di ascolto, aule scolastiche, scuole materne			•	•		•		•	
Biblioteche, sale di lettura			•	•		•		•	
Negozi									
Prodotti alimentari in generale	•			•		•		•	
Pasticcerie								•	
Armadi e banchi congelatori	•								
Formaggi, frutta, verdura								•	
Pesce								•	
Carni, salumi									•
Tessuti, pelletteria	•	•	•		•	•	•	•	
Mobili, tappeti						•	•	•	
Sport, giocattoli, cartoleria				•	•	•	•		
Articoli fotografici, orologi, gioielli	•	•	•			•	•		
Profumerie, parrucchieri							•	•	
Fiori		•	•				•	•	•
Grandi magazzini, supermercati			•	•	•	•	•	•	
Locali di ritrovo									
Ristoranti, alberghi, hotel								•	
Teatri, sale concerti, foyer								•	
Locali pubblici									
Padiglioni per mostre e fiere				•		•			
Impianti polisportivi				•					
Gallerie d'arte, musei	•	•		•	•		•	•	
Ospedali e studi medici									
Diagnosi e terapia	•	•	•						
Camere di degenza, sale d'attesa			•				•	•	
Abitazioni									
Salotti							•	•	
Cucina, bagno, hobby, cantina				•	•		•	•	
Illuminazione esterna									
Strade, vie, aree pedonali				•		•			

Elevata efficienza luminosa, basso consumo di energia, diversi formati e la lunga durata pongono le lampade fluorescenti OSRAM ai massimi livelli di economicità.
Per questo motivo sono adatte all'impiego dal settore industriale fino al domestico.

Tonalità di luce e resa dei colori delle lampade fluorescenti lineari a norma EN 12464-1

Grado e indice di resa dei colori R_a		Tonalit di luce daylight diurna oltre 5.300 K	Tonalit di luce cool white bianchissima da 3.300 K a 5.300 K	Tonalit di luce warm white tono caldo meno di 3.300 K
Grado 1	1A	954 LUMILUX® DE LUXE	940 LUMILUX® DE LUXE	930 LUMILUX® DE LUXE
ottimo	R_a 90-100	luce diurna / daylight	luce bianchissima / cool white	tono caldo / warm white
		5400 K	3.800 K	3.000 K
		965 BIOLUX®		
		6.500 K		
	1B	880 LUMILUX®	840 LUMILUX®	830 LUMILUX®
	R_a 80-89	SKYWHITE	luce bianchissima / cool white	tono caldo / warm white
		8.000 K	4.000 K	3.000 K
		865 LUMILUX®		827 LUMILUX INTERNA®
		luce diurna / daylight		2.700 K
		6500 K		
Grado	2A	765	740	
buono	R_a 70-79	luce diurna / daylight	luce bianchissima EXTRA	
		6.500 K	4.000 K	
	2B		640	
	R_a 60-69		luce bianchissima / cool white	
			4.000 K	
Grado 3	R_a 40-59			530
soddisfacente				tono caldo / warm white
				3.000 K

Tubi fluorescenti ø16mm T5/Fluorescent tubes ø16mm T5

	Tonalità °K	Codice	Watt	Lumen	Attacco	ø	Lunghezza
	3.000	FTL8W/830	8	470	G5	16	288
	4.000	FL8W/20	8	385	G5	16	288
	3.000	FL8W/30	8	--	G5	16	288
alta resa/hight efficiency	2.700	FL8W/41	8	450	G5	16	288
	3.000	FTL13W/830	13	1000	G5	16	517
	4.000	FL13W/20	13	830	G5	16	517
	3.000	FL13W/30	13	--	G5	16	517
alta resa/hight efficiency	2.700	FL13W/41	13	950	G5	16	517
	3.000	31000060100	14	1350	G5	16	549
	4.000	31000070100	14	1350	G5	16	549
	3.000	FFH21W/830/S	21	2100	G5	16	849
	4.000	FFH21W/840/S	21	2100	G5	16	849
	3.000	FFH28W/830	28	2900	G5	16	1149
	4.000	FFH28W/840/S	28	2900	G5	16	1149
	3.000	31000020100	35	3650	G5	16	1449
	4.000	31000010100	35	3650	G5	16	1449

Tubi fluorescenti colorati ø16mm T5/Color fluorescent tubes ø16mm T5

	Color	Code	Watt	Lumen	Attacco	ø	Lunghezza
	Red	FFH14W/60	14	970	G5	16	549
	Green	FFH14W/66	14	1550	G5	16	549
	Blu	FFH14W/67	14	300	G5	16	549
	Red	FFH21W/60	21	1500	G5	16	849
	Green	FFH21W/66	21	2500	G5	16	849
	Blu	FFH21W/67	21	500	G5	16	849
	Red	FFH28W/60	28	2100	G5	16	1149
	Green	FFH28W/66	28	3500	G5	16	1149
	Blu	FFH28W/67	28	700	G5	16	1149
	Red	FFH35W/60	35	2650	G5	16	1449
	Green	FFH35W/66	35	4450	G5	16	1449
	Blu	FFH35W/67	35	875	G5	16	1449

Lampade fluorescenti/Fluorescent bulbs

	Tonalità °K	Codice	Watt	Lumen	Attacco	ø	Lunghezza
fluorescente compatta elettronica	2.700	FPLE7W/LE	7	400	E14	--	111
DULUX-D	4000	FPL26W/21	26	1800	G24d-3	--	172
DULUX-D/E	4000	FPL26W/21-840	26	1800	G24q-3	--	165
con starter/with starter	2.700	FPL11W/82	11	900	G23	--	236
con starter/with starter	4.000	FPL11W/21	11	900	G23	--	236
microlynx	2.700	31100030001	6	220	GX53	75,2	--
microlynx	4.000	31100040001	6	220	GX53	75,2	--

Lampade alogene 12V/ Halogen bulbs 12V

	Fascio	Codice	Watt	Lumen	Attacco	ø	Lunghezza
Lampada alogena con riflettore in alluminio Halogen bulb with aluminium reflector	24°	2199100IRC/OS	50 efficienza 75W	--	G53	111	58
Lampada alogena con riflettore in alluminio Halogen bulb with aluminium reflector	24°	2199300/OS	100	--	G53	111	58
	--	217800/OS	10	14	G4	--	--
	--	211300/OS	20	300	G4	--	--

Lampade alogene 220-230V/Halogen bulb 220/230V								
	Fascio	Codice	Watt	Lumen	Attacco	ø	Lunghezza	
	--	2111500/OS	40	490	G9	--	--	
	--	200T3Q/CL	200	2820	R7s	--	117	

Lampade alogene dicroiche 12V/Dicrhoic halogen bulbs 12V								
	Fascio	Codice	Watt	Lumen	Attacco	ø	Lunghezza	
	--	215500/OS	20	--	GU4	35	--	
	--	215200/OS	20	--	GU5,3	50	--	
	--	215300/OS	35	--	GU5,3	50	--	
	--	215400/OS	50	--	GU5,3	50	--	
IRC	38°	31200120000	20	--	GU5,3	51	--	
IRC	38°	31200130000	35	--	GU5,3	51	--	
IRC	38°	31200140000	50	--	GU5,3	51	--	
TITAN	38°	31200150000	20	--	GU5,3	51	--	
TITAN	38°	31200160000	35	--	GU5,3	51	--	
TITAN	38°	31200170000	50	--	GU5,3	51	--	
COOL BLUE	38°	31200180000	50	--	GU5,3	51	--	
Lampade alogene dicroiche 230-240V/Dicrhoic halogen bulbs 12V								
	Fascio	Codice	Watt	Lumen	Attacco	ø	Lunghezza	
con vetro	--	2110300/OS	50	--	GU10	50	111	
Spot alogeno 230-240V/Halogen spots 230-240V								
	--	2111800/SY	100	--	E27	95	--	

Lampade al alogenuri metallici/metal halide lamp								
	Fascio	Codice	Watt	Lumen	Attacco	ø	Lunghezza	
	--	31200050000	70	6600	G12	20	100	
	--	31200070000	150	14000	G12	20	105	
	--	31200080000	35	3300	G8,5	15	81	

Lampade ad incandescenza/Incandescent bulbs								
	Fascio	Codice	Watt	Lumen	Attacco	ø	Lunghezza	
	--	2111600/OS	15	110	E14	--	--	
	--	210100	25	190	E14	--	--	



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/TERMS OF SALE

SPEDIZIONE:

La modalità con la quale viene effettuata la spedizione dev'essere concordata nella fase di trattativa commerciale.

Alla ricezione della merce l'acquirente si impegna a controllare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa.

I reclami relativi a non conformità, in termini di quantità o per danneggiamento dei colli, dovranno essere comunicati a L&S entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

I resi sono ammessi solo se preventivamente concordati con L&S.

GARANZIA:

L&S garantisce i propri prodotti nei confronti del consumatore finale, secondo quanto recepito a livello italiano sulle ultime disposizioni legislative della Comunità Europea. Il consumatore finale potrà far valere sempre nei confronti del venditore i diritti espressamente previsti dalla normativa sulle vendite dei beni mobili di consumo.

I prodotti L&S sono garantiti per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia non è operativa qualora i prodotti L&S vengano utilizzati in modo improprio, nel caso di non conformità dovute a negligenza o disattenzione nell'uso, per mancata osservanza delle istruzioni di installazione e delle istruzioni d'uso, all'installazione o manutenzione effettuata da personale non qualificato e per danni subiti nel trasporto. Inoltre la garanzia cessa nelle incongruenze che non si possono far risalire a difetti di fabbricazione e di conformità dell'apparecchio.

L&S non è responsabile dei danni causati direttamente o indirettamente a persone, animali e cose, provocati dai propri prodotti quando questi siano imputabili alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel foglio istruzioni, relative alle modalità di installazione uso e manutenzione.

INSTALLAZIONE E UTILIZZO:

Gli apparecchi e i componenti di illuminazione devono essere installati e utilizzati rispettando le specifiche tecniche indicate nel foglio d'istruzioni e nelle eventuali istruzioni impartite da L&S.

Gli apparecchi componenti di illuminazione devono essere installati e utilizzati osservando le disposizioni di sicurezza e le disposizioni regolanti l'installazione e l'uso del materiale elettrico, in vigore nel paese dove sono installati e utilizzati.

L'acquirente solleva L&S da qualsiasi responsabilità legata ad un uso improprio e all'inosservanza delle norme di sicurezza delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l'uso.

Sono escluse dalla garanzia le lampade a incandescenza, le lampade alogene, le lampade fluorescenti e le lampade a scarica fornite da L&S.

CONTROVERSIE:

Per eventuali controversie che dovessero sorgere, in relazione alla vendita dei prodotti L&S, il tribunale di competenza è quello di Pordenone.

DISPATCH:

Dispatch arrangements shall be agreed during pre-contractual negotiations.

Upon receiving the goods the buyer undertakes to check that the packages are intact and in the correct quantity.

Complaints regarding non-conformity in terms of quantity or damage to the packages shall be made to L&S within 8 days from receiving the goods.

Returns are only accepted if previously agreed with L&S.

WARRANTY:

L&S guarantees its products in respect of the end user in accordance with the latest legislative provisions of the European Community assimilated into Italian law. This warranty in no way affects any other of the end user's statutory rights, which may always be exercised, in respect of the seller, and are expressly provided for under the law on the sale of consumer goods.

L&S products are guaranteed for 2 years from the date of purchase. The warranty is null and void should the L&S products be used incorrectly, in the event of non-conformity due to negligence or inattentiveness during use, failure to comply with the installation and operating instructions, installation or maintenance carried out by unqualified personnel or damage caused in transit. Neither does the warranty cover defects that cannot be shown to the company's satisfaction to be due to faulty workmanship or non-conformity of the product.

L&S is relieved of all liability for any damage or injury, direct or incidental or consequential, to persons or to animals or to any property caused by its products if the products have been installed, used or serviced otherwise than in accordance with the instructions given in the instruction sheet.

INSTALLATION AND USE:

The light fittings and parts shall be installed and used in conformity with the technical specifications given on the instruction sheet and with any other instructions given by L&S.

The light fittings and parts shall be installed and used in conformity with the safety provisions and regulations concerning the installation and use of electrical material in force in the country where they are being installed and used.

The buyer relieves L&S from all and any liability connected with misuse and with the failure to observe the safety standards, the technical specifications and the instructions for use.

Sono escluse dalla garanzia le lampade a incandescenza, le lampade alogene, le lampade fluorescenti e le lampade a scarica fornite da L&S.

The incandescent bulbs, halogen bulbs, fluorescent bulbs and discharge lamps supplied by L&S are excluded from the guarantee.

DISPUTES:

The law court having jurisdiction in the event of any disputes which may arise in relation to the sale of L&S products is Pordenone.

L&S si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
L&S reserves the right modify the technical data in this specification sheet which is based on current production without prior.

SI RINGRAZIANO / THANKS TO
COPAT S.p.A- ZAMPIERI cucine - JESSE - LEADER cucine - ELVE industria mobili



L&S s.p.a. - Viale L. Zanussi, 6/8 - 33070 Maron di Brugnera - Pordenone - Italy
Tel. +39.0434.616611 r.a. - Fax +39.0434.616601
E-mail: info@lssrl.com - Http: www.lssrl.com

L&S GmbH am Hühnerkamp, 4 - 32120 Hiddenhausen - Germany
Tel. +49.5223.879025 - Fax +49.5223.83912
E-mail: info@ls.deutschland.de - Http: www.ls-deutschland.de

01/2006